



項目		詳細
製品名		EM32DX-A
サイズ		32インチ
種類		E-paper
解像度		2,560 x 1,440 (16:9)
画素ピッチ(mm)		0.272(H) x 0.272(V)
有効表示領域(mm)		696.32 (H) x 391.68 (V)
輝度輝度(最大値)		— *バックライトが無いため輝度表現無し
コントラスト比(標準値)		22:1
設置方向		縦置き・横置き
表示色		77k* Based on internal testing.Results may vary depending on test environments and/or standards.
OSバージョン		Tizen 8.0
パネル寿命		26,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
充電方式		USB-C x 1 (Power Only)*USB充電式
バッテリー容量		4,600mAh
反射率(Reflectance)		0.34
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	未支援
	HDMI入力	未支援
	DVI入力	—
	HDCP規格	—
	USB	USB-C 2.0 x 1 (Data Only)*外付けHDD取付不可、USB-C x 1 (Power Only)*USB充電式
	Audio	未支援
	RS232 In	—
出力端子	Lan In	—
	DP出力	未支援
	HDMI出力	未支援 (Video wall機能未支援)
	Audio	未支援
	RS232 Out	—
出力端子	USB	未支援
	WiFi / BT	内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz(アダプタ使用)
	最大消費電力(W)	—
	標準消費電力(W)	—
	待機電力(W)	—
外観特性	外形寸法(mm)	725.1 x 420.5 x 17.9
	梱包状態(mm)	890 x 57 x 482
	重量(Kg)	2.4 (バッテリー-無し) / 2.5 (バッテリーあり)
	梱包時重量(Kg)	4.4
	VESA規格	200x200
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M4(8~10mm+X (X : 金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同様のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
使用環境条件	ベゼル幅	13.9mm(均一ベゼル)
	動作周辺温度	0℃ ~ 40℃
使用環境条件	動作周辺湿度	30~70% (結露なきこと)
	動作周辺湿度	30~70% (結露なきこと)
支援File Format		BMP, JPG, JPEG, PNG *最適解像度 (1440x2560) 、最大解像度 (4320x7680)
Special H/W		3 button (Power/Control/BT Pairing) 、3 LED Indicator (R/G/B) 、Kensington Lock
支援Format		BMP, JPG, JPEG, PNG *最適解像度 (1440x2560) 、最大解像度 (4320x7680)
内蔵記録メモリ		8GB (available 3.xGB)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class A
付属		25W External USB-C Adapter、USB-C Power Cable、4600mAh Li-ion Battery、Holder Rear x2 / Hanging Bracket x2、クイックセットアップガイド、保証書

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

