



| 項目 | | 詳細 |
|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名 | | EM13DX |
| サイズ | | 13インチ |
| 種類 | | E-paper |
| 解像度 | | 1600 x 1200(4:3) |
| 画素ピッチ(mm) | | 0.169 (H) x 0.169 (V) |
| 有効表示領域(mm) | | 270.4 (H) x 202.8 (V) |
| 輝度輝度(最大値) | | — *バックライトが無いため輝度表現無し |
| コントラスト比(標準値) | | 22:1 (Typ.) |
| 設置方向 | | 縦置き・横置き |
| 表示色 | | 77k* Based on internal testing. Results may vary depending on test environments and/or standards. |
| OS/バージョン | | Tizen 8.0 |
| パネル寿命 | | 26,300時間 |
| 連続稼働時間 | | 24時間/日、7日/週 |
| 製品保証期間 | | 3年 |
| 充電方式 | | USB-C x 1 (Power Only)*USB充電式 |
| バッテリー容量 | | 4,600mAh |
| 反射率(Reflectance) | | 34%(Typ) |
| 内蔵Speaker | | — |
| 入力端子 | DP入力 | 未支援 |
| | HDMI入力 | 未支援 |
| | DVI入力 | — |
| | HDCP規格 | 該当なし |
| | USB | USB-C 2.0 x 1 (Data Only)*外付けHDD取付不可、USB-C x 1 (Power Only)*USB充電式 |
| | Audio | 未支援 |
| | RS232 In | — |
| 出力端子 | Lan In | — |
| | DP出力 | 未支援 |
| | HDMI出力 | 未支援 (Video wall機能未支援) |
| | Audio | 未支援 |
| | RS232 Out | — |
| WiFi / BT | WiFi | 内蔵/内蔵 |
| | BT | 内蔵/内蔵 |
| EXTERNAL CONTROL | | — |
| Power | 電源入力/Hz | DC 9V, 25W |
| | 最大消費電力(W) | — |
| | 標準消費電力(W) | — |
| | 待機電力(W) | — |
| 外観特性 | 外形寸法(mm) | 305.2 x 237.6 x 17.9 |
| | 梱包状態(mm) | 455 x 295 x 60 |
| | 重量(Kg) | 0.8 (バッテリー無し) / 0.9 (バッテリーあり) |
| | 梱包時重量(Kg) | 1.8 |
| | VESA規格 | 100 x 100 |
| | VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max) | M4(8~10mm+X (X : 金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に 標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。 |
| | Protection Glass | — |
| 使用環境条件 | ベゼル幅 | 16.9mm(均一ベゼル) |
| | 動作周辺温度 | 0℃~ 40℃ |
| 動作周辺湿度 | 動作周辺湿度 | 30~70% (結露なきこと) |
| 支援File Format | | BMP, JPG, JPEG, PNG *動画対応不可 |
| Special H/W | | 3 button (Power/Control/BT Pairing), 5 LED Indicator (Front : R/G/B/W, Rear : R), Kensington Lock, Low Power Wi-Fi |
| 支援Format | | BMP, JPG, JPEG, PNG *動画対応不可 |
| 内蔵記録メモリ | | 8GB (available 3.xGB) |
| Special S/W | | Samsung E-Paper Mobile App (Android/iOS) VXT Support |
| IP等級(防塵防水等級) | | IP5x |
| 安全規格 | | IEC 60950-1, 62368-1 |
| EMC | | FCC Class A |
| 付属 | | 25W External USB-C Adapter、USB-C Power Cable、4600mAh Li-ion Battery (Mounted on Device)、Holder Rear x2 / Hanging Bracket x2 / Simple Stand x2、クイックセットアップガイド、保証書 |

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

