



項目		詳細
製品名		OH75A
サイズ		75インチ
種類		Outdoor
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.429 x 0.429
有効表示領域(mm)		1649.664(H) x 927.936(V)
輝度輝度(最大値)		3,500 (Peak 4,000) nit
コントラスト比(標準値)		1,200:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		ADS
視野角		178°/178° (上下・左右)
表示色		1.07G
応答速度		14ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 5.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		2.5%
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
出力端子	Lan In	RJ45 x 1
	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	—
USB		—
WiFi / BT		X/X
EXTERNAL CONTROL		RS232C (In), RJ45(In)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	1200
	標準消費電力(W)	477
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	1774.8 x 1053.4 x 130
	梱包状態(mm)	1932 x 1251 x 367
	重量(Kg)	134
	梱包時重量(Kg)	150
	VESA規格	870 x 1118.4 (M8 x 4Hole、深さ10~15mm)、260 x 1118.4 (M8 x 4Hole、深さ10~15mm)
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	870 x 1118.4 (M8,15mm+ x), 260 x 1118.4 (M8,15mm+ x、4Hole) *ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同様のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	IK-10
使用環境条件	ベゼル幅	59.8 / 59.8 / 59.8 / 59.8 mm
	動作周辺温度	-30℃ ~ 50℃
保管環境条件	動作周辺温度	10~100% (結露なきこと)、*必ず24時間製品を稼働またはスタンバイ状態にしてご利用ください。(高温による製品破損、結露防止のため)
	保管周辺温度	-20℃ ~ 50℃
保管環境条件	保管周辺湿度	5% ~ 95% (結露なきこと)
	Key	Power-box Integrated, IP56 Outdoor,Built-in MagicInfo Player S7, SSSP 7.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		IP56 Rated Simple Enclosure Outdoor, Protection Glass(IK-10 Level, Anti Graffiti, Infrared Reduce),Polarized Sun Glasses Viewable in any direction, Portrait /Landscape Installation Support, Auto Brightness Control with Ambient 明るさセンサー, 温度センサー, RJ45 MDC, Auto Source Switching & Recovery, Clock Battery(80hrs Clock Keeping)
Special S/W		—
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP56
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド,カバー キャップ (16 EA) , 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

