



項目		詳細
製品名		OH46DX
サイズ		46インチ
種類		Outdoor
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.53mm(H) x0.53mm(V)
有効表示領域(mm)		1018.08(H) x 572.67(V)
輝度輝度(最大値)		3,500 (Peak 4,000) nit
コントラスト比(標準値)		6,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178° (上下・左右)
表示色		8 bit - 16.7M
応答速度		6ms
OSバージョン		Tizen 8.0
パネル寿命		50,000時間
Haze値		0%
内蔵Speaker		—
入力端子	DisplayPort	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
出力端子	Lan In	RJ45 x 1
	DisplayPort	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		X/X
EXTERNAL CONTROL		RJ45(In/HDBaseT共通) x 1、RJ45 Out x 1
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	480
	標準消費電力(W)	177
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	1069 x 623.6 x 69.0
	梱包状態(mm)	1190 x 735 x 186
	重量(Kg)	28.2
	梱包時重量(Kg)	33.7
	VESA規格	995 x 500
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(9~11+X (X : 金具の厚み)), 11mm(Hole Depth)*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	IK-10
	ベゼル幅	evenベゼル24.9mm
使用環境条件	動作周辺温度	-30℃～ 50℃
	動作周辺湿度	10～100% (結露なきこと)、*必ず24時間製品を稼働またはスタンバイ状態にしてご利用ください。(高温による製品破損、結露防止のため)
Key		Power-box Integrated, IP56 Outdoor, Built-in MagicInfo Player S10, TEP, SmartThings, VXT Player
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		IP56, IK-10, Polarized Sunglasses Viewable,明るさセンサー, 温度センサー, Kensington Lock
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP56
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド、電源コード、赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

