

パネル

対角線サイズ	55
種類	LED BLU
解像度	1920*1080 (Full HD)
ピクセルピッチ(mm)	0.63mm(H) X 0.63 mm(V)
アクティブディスプレイエリア(mm)	1298.60(H) x 680.40 (V)
明るさ(タイプ)	2500 nit
コントラスト	4000:1
視野角(H / V)	178°/178°
応答時間(G-to-G)	8ms
消費電力	6 W - 16.7W
色域	72%
稼働時間	24/7
レイズ	8%

ディスプレイ

ダイナミックCIR	100,000:1
Hスキャン周波数	30 ~ 81 KHz
Vスキャン周波数	48 ~ 75 Hz
最大ピクセル周波数	148.5 MHz

接続

	インプット
Video	HDMI 1.4 (2), HDBaseT(LAN Common)
HDCP	HDCP 2.2
USB	USB (1)
	アウトプット
Audio	Stereo Mini Jack
外部コントロール	RS232C (In/Out), RJ45(In/Out), HDBaseT

電源

種類	Internal
電圧	AC 100 - 240 V- (+/- 10 %), 50/60 Hz
	消費電力
最大(W / h)	450
稼働(W / h)	WW(EU) 267 US(KOR/Etc. 410 注 Etc. CHINA, TAIWAN, BPSA, CIS
静電(W / h)	1,536
BTU(最大)	Less than 0.5W
スリープモード	Less than 0.5W

機械仕様

	寸法(ミリメートル)
セット	1260.6 X 731.4 X 85.0
パッケージ	1358 x 845 x 230
	重量(キログラム)
セット	46.1 kg
パッケージ	52.6 kg
VESA マウント (mm)	Yes (ST Tempered Glass)
スタンドタイプ	24.9 / 24.9 / 24.9 / 24.9 mm
ベゼル幅(mm)	

操作

動作温度	-30.0 °C ~ 50.0 °C
湿度	10.0 % ~ 100.0 %

特徴

主な機能		Power-box Integrated, IP66 Outdoor, Built-in MagicInfo Player S4, SSSP 4.0
前面の向き		N/A
リモートコントロール		N/A
特別な機能		IP66 Certified for Simple Enclosure Outdoor, Protection Glass(IK-10 Level, Anti Graffiti, Infrared Reduce), Polarized Sun Glasses Viewable in any direction, HD Base T for Long Distance Installing, Portrait Landscape Installation Support, Lamp Error Detection, Auto Brightness Control with Ambient Brightness Sensor, Temperature Sensor, RJ45 MDX, Auto Source Switching & Recovery, Clock Battery(80hrs Clock Keeping), Kensington Lock
内部プレイヤー	プロセッサ	Cortex-A12 1.3GHz Quad Core CPU
	オンチップメモリー(メモリ)	1 (1) (1D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB
	クロック速度	1.3GHz CPU Quad
	メインメモリインタフェース	2.5GB 3 channel 96bit DDR3-933 (1866MHz)
	グラフィックス	2D & 3D Graphics Engine - Up to 3840x2160p, 32bpp - Supports OpenGL ES
	ストレージ (FDM)	8GB (3.75GB Occupied by OS, 4.25GB Available. )
	マルチメディア	Video Decoder - MPEG-1/2H, H.263, H.264/AVC, UYVD, H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio DSP (Decoder) - AC3 (Dolby), MPEG, DTS and etc.
内部プレイヤー	IOポート	USB 2.0
	オペレーティングシステム	Tizen 2.4 (VOLinux)

証明

安全	CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 CCC (China) : GB4943.1-2011 /PSB (Singapore) : PSB-IEC60950-1 NCM (Mexico) : NOM-001-SCFI-1993 IRAM (Argentina) : IRAM-IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia) : SASO-IEC60950-1 BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252 NOM(Mexico) : NOM-019-SCFI-1998 KC(Korea) : K 60950-1 EAC(Russia) : EAC-IEC60950-1 INMETRO (Brazil) : INMETRO-IEC60950-1 BSMI(Taiwan) : BSMI-IEC60950-1 RCM(Australia) : IEC60950-1AS/NZS 60950-1 UL(USA) : cUL60950-1 CSA (Canada) : cUL TUV (Germany) : CE NEMKO (Norway) : CE
EMC	FCC (USA) Part 15, Subpart B Class A CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 VCCI (Japan) : VCCI V-3 /2010.04 Class A KC(IEK (Korea) : K922 / 24 ESM (Taiwan) : CNS13438 (ITE (EM) Class A / CNS13439 (AV EM) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital) C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR22:2009 CCC(China) : GB9294-2008 GB17625.1-2012 GOST(Russia/CIS) : GOST R 51317 Series, GOST 22505-97 EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

アクセサリ

付属	Quick Setup Guide, Regulatory Guide, Warranty Card, Power Cord, Remote Controller, Batteries
	オプション
スタンド	N/A
マウント	N/A
スペシャリティ	N/A

メディアプレーヤー

メディアプレーヤー	N/A
-----------	-----