

項目		詳細
製品名		OM75A
種類		高輝度Window Facing
サイズ		75インチ
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.4296 x 0.4296
有効表示領域(mm)		1649.664(H) x 927.936(V)
輝度輝度(最大値)		4,000 cd/m2
コントラスト比(標準値)		1,200:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		ADS
パネル寿命		50,000時間
視野角		178°/178° (上下・左右)
表示色		1.07G
応答速度		14ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 5.0
使用時間		24時間/日、7日/週
Haze値		2.5%
内蔵Speaker		—
入力端子	DisplayPort	Display Port 1.2 (1)
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	—
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DisplayPort	—
	HDMI出力	HDMI 2.0 (1)
	Audio	Stereo Mini Jack
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/X
EXTERNAL CONTROL		RS232C (In/Out), RJ45 (In共通)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	900W
	標準消費電力(W)	385W
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	1703.1 x 981.1 x 85.4
	梱包状態(mm)	1890 x 1144 x 215
	重量(Kg)	37.2
	梱包時重量(Kg)	48.5
	VESA規格	400 x 400
	VESA Mount Screw,	M8
	Protection Glass	—
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 30℃ (Direct Sunlight)0℃~ 40℃ (w/o Direct Sunlight)
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
Key		High brightness Semi-Outdoor Slim & Clean back designBuilt-in MagicInfo Player S7, SSSP 7.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		IP 5X rated, Polarized Sun Glasses Viewable in any direction, Portrait /Landscape Installation Support, Auto Brightness Control with Ambient 明るさセンサー, 温度センサー, RJ45 MDC, Auto Source Switching & Recovery, Clock Battery(80hrs Clock Keeping), WiFi Module Embedded
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class A
Environment		802.1x(WPA2 Enterprise)
付属		クイックセットアップガイド, レギュラトリーガイド, 保証書, 電源コード, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2), IR, アンビエントセンサー

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

