



項目		詳細
製品名		OM75A
サイズ		75インチ
種類		Semi outdoor
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.4296 x 0.4296
有効表示領域(mm)		1649.664(H) x 927.936(V)
輝度輝度(最大値)		3,500 (Peak 4,000) nit
コントラスト比(標準値)		1,200:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		ADS
視野角		178°/178° (上下・左右)
表示色		1.07G
応答速度		14ms(Typ.)
OS/バージョン		Tizen 5.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		2.5%
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	—
	HDMI出力	HDMI 2.0 (1)
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
USB		—
Wifi / BT		内蔵/X
EXTERNAL CONTROL		RS232C (In/Out), RJ45 (In)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	900
	標準消費電力(W)	388
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	1703.1 x 981.1 x 85.4
	梱包状態(mm)	1890 x 1144 x 215
	重量(Kg)	37.2
	梱包時重量(Kg)	48.5
	VESA規格	400 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(46.3mm+X (X : 金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	23.9
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 30℃ (Direct Sunlight) 0℃~ 40℃ (w/o Direct Sunlight)
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
Key		High brightness Semi-Outdoor Slim & Clean back designBuilt-in MagicInfo Player S7, SSSP 7.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		IP 5X rated, Polarized Sun Glasses Viewable in any direction, Portrait /Landscape Installation Support, Auto Brightness Control with Ambient 明るさセンサー, 温度センサー, RJ45 MDC, Auto Source Switching & Recovery, Clock Battery(80hrs Clock Keeping), WiFi Module Embedded
Special S/W		—
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド, レギュラトリーガイド, , 電源コード, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2), 1R, アンビエントセンサー

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

