



項目		詳細
製品名		OM55N-S
サイズ		55インチ
種類		Semi outdoor
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.63mm(H) * 0.63mm(V)
有効表示領域(mm)		1209.6(H) x 680.4(V)
輝度輝度(最大値)		3,500 (Peak 4,000) nit
コントラスト比(標準値)		6,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178° (上下・左右)
表示色		8 bit - 16.7M
応答速度		6ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 5.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		0%
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
出力端子	Lan In	RJ45 x 1
	DP出力	—
	HDMI出力	HDMI 2.0 (1)
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/X
EXTERNAL CONTROL		RJ45 x 1 (In/Out共通) 、In (MDC用) /Out
Power	電源入力/Hz	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	450
	標準消費電力(W)	276
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	1253.4 x 724.2 x 54.5
	梱包状態(mm)	1420 x 879 x 178
	重量(Kg)	23.1
	梱包時重量(Kg)	29.1
	VESA規格	400 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(22.8mm+X (X : 金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
使用環境条件	ベゼル幅	19.9 (均一ベゼル)
	動作周辺温度	0℃~ 30℃ (Direct Sunlight) 0℃~ 40℃ (w/o Direct Sunlight)
Key	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
内部CPU		High brightness Semi-Outdoor Slim & Clean back designBuilt-in MagicInfo Player S7, SSSP 7.0
Special H/W		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special S/W		IP 5X rated, Polarized Sun Glasses Viewable in any direction, Portrait /Landscape Installation Support, Auto Brightness Control with Ambient 明るさセンサー, 温度センサー, RJ45 MDC, Auto Source Switching & Recovery, Clock Battery(80hrs Clock Keeping), Kensington Lock, WiFi Module Embedded
内蔵記録メモリ		—
IP等級(防塵防水等級)		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
安全規格		IP5x
EMC		IEC 60950-1
Environment		FCC Class A
付属		—
付属		クイックセットアップガイド, レギュラトリーガイド, , 電源コード, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2), IR, アンビエントセンサー

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

