



項目		詳細
製品名		QB24C-T
サイズ		24インチ
種類		Touch
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.2745 x 0.2745 mm
有効表示領域(mm)		527.04 (H) x 296.46 (V)
輝度輝度(最大値)		180 cd/m2
コントラスト比(標準値)		1000:1 (w/o glass)
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178° (上下・左右)
表示色		16.7 M (real 6bit, dither 8bit)
応答速度		14ms
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		30,000時間
Haze値		10%
検出方式		静電容量(P-Cap)
内蔵Speaker		5W 1ch
入力端子	DisplayPort	—
	HDMI入力	HDMI 1.4 x 1
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DisplayPort	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	—
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	38.5
	標準消費電力(W)	23
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	547.9 x 334.4 x 34.6
	梱包状態(mm)	620 x 419 x 122 mm
	重量(Kg)	4
	梱包時重量(Kg)	5.2
	VESA規格	100 X 100 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M4(8~9mm+X (X : 金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	上/下 : 17.9mm / 佐/右 : 9.4mm
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
Key	UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0	
内部CPU	CA53 1.3GHz Quad-Core	
Special H/W	Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(5W 1ch), IP5x Rating, Wi-Fi/BT	
内蔵記録メモリ	8 GB (3 GB available)	
IP等級(防塵防水等級)	IP5x	
安全規格	IEC 60950-1, 62368-1	
EMC	FCC Class B	
Environment	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	
付属	クイックセットアップガイド, 電源コード,RS232C(IN) Gender,赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)	

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

