



項目		詳細
製品名		QB13R-TM
サイズ		13インチ
種類		-
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.153 x 0.153
有効表示領域(mm)		293.76 (H) x 165.24 (V)
輝度輝度(最大値)		400 cd/m2(with glass)
コントラスト比(標準値)		600:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		ADS
視野角		178°/178° (上下・左右)
表示色		16.7 M (real 6bit, dither 8bit)
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 4.0
パネル寿命		30,000時間
Haze値		10%
検出方式		静電容量(P-Cap)
内蔵Speaker		Built in Speaker(5W)
入力端子	DisplayPort	—
	HDMI入力	HDMI 1.4 x 1
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DisplayPort	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	—
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/X
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	27.5
	標準消費電力(W)	14
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	322.0x193.5x29.8
	梱包状態(mm)	376 x 132 x 248
	重量(Kg)	1.1
	梱包時重量(Kg)	2
	VESA規格	100 X 100 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M4(5~7mm+X (X : 金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	13.1mm
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
Key		Small Touch Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		温度センサー,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(5W 1ch), IP5x Rating, Wi-Fi, 10 Point Touch(Max)
内蔵記憶メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class B
Environment		ENERGY STAR 8.0, Epeat
付属		クイックセットアップガイド, 電源コード, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2), Bar Type Simple Stand, USB Cable

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

