



| 項目 | | 詳細 |
|--------------|--|---|
| 製品名 | | QM85C |
| サイズ | | 85インチ |
| 種類 | | Stand Alone |
| 解像度 | | 3840x2160(16:9) |
| 画素ピッチ(mm) | | 0.487 x 0.487 |
| 有効表示領域(mm) | | 1872.0(H) x 1053.01(V) |
| 輝度輝度(最大値) | | 500 cd/m2(最大値) |
| コントラスト比(標準値) | | 4000:1 |
| 設置方向 | | 縦置き・横置き |
| パネル仕様 | | VA |
| パネル寿命 | | 50,000時間 |
| 視野角 | | 178°/178° (上下・左右) |
| 表示色 | | 16.7M |
| 応答速度 | | 10ms |
| OSバージョン | | Tizen 7.0 |
| Haze値 | | 25% |
| 内蔵Speaker | | 10W 2ch |
| 入力端子 | DisplayPort | — |
| | HDMI入力 | HDMI 2.0 x 3 |
| | HDCP規格 | HDCP 2.2 |
| | USB | USB 2.0 x 2 |
| | Audio | — |
| | RS232 In | RS232C (In) x 1 |
| 出力端子 | Lan In | RJ45 x 1 |
| | DisplayPort | — |
| | HDMI出力 | — |
| | Audio | Stereo mini Jack |
| | RS232 Out | RS232C (Out) x 1 |
| WiFi / BT | — | — |
| | EXTERNAL CONTROL | — |
| Power | 電源入力/Hz | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| | 最大消費電力(W) | 330 |
| | 標準消費電力(W) | 237 |
| | 待機電力 | 0.5W 以下 |
| 外観特性 | 外形寸法(mm) | 1904.3 x 1085.3 x 28.7 |
| | 梱包状態(mm) | 2077 x 1222 x 210 |
| | 重量(Kg) | 41.4 |
| | 梱包時重量(Kg) | 53.9 |
| | VESA規格 | 600 x 400 mm |
| | VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max) | M8(12~14mm+X (X : 金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。 |
| | Protection Glass | — |
| | ベゼル幅 | 13.9(均一ベゼル) |
| 使用環境条件 | 動作周辺温度 | 0℃~ 40℃ |
| | 動作周辺湿度 | 10~80% (結露なきこと) |
| Key | | UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0 |
| 内部CPU | | CA73 1.6GHz Quad-Core |
| Special H/W | | 2nd Gen. B2B DesignCenter IR温度センサー、アンビエントセンサーAuto LevelWi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT |
| 内蔵記録メモリ | | 16 GB(10 GB available) |
| IP等級(防塵防水等級) | | IP5x |
| 安全規格 | | IEC 60950-1, 62368-1 |
| EMC | | FCC Class A |
| Environment | | ENERGY STAR 8.0, EPEAT |
| 付属 | | クイックセットアップガイド,電源コード, RS232C (IN)Gender、赤外線リモコン、リモコン用電池(単4x2) |

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

