

項目		詳細
製品名		QM32R-T
サイズ		32インチ
種類		Touch
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.3638 x 0.3638
有効表示領域(mm)		698.4(H) x 392.85(V)
輝度輝度(最大値)		300 cd/m2 (with Touch glass), 400(without Touch Glass)
コントラスト比(標準値)		5,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		New Edge, 60Hz
視野角		178°/178° (上下・左右)
表示色		16.7M(True Display) 107B(Ditherd 10bit)
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		Tizen 4.0
使用時間		16時間/日、7日/週
Haze値		0.02
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DisplayPort	0
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	HDMI
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DisplayPort	—
	HDMI出力	HDMI 2.0 (1)
	Audio	Stereo mini Jack
	USB	0
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in) thru stereo jack, RJ45(In共通)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	72W
	標準消費電力(W)	45W
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	744.4 x 444.6 x 48.2
	梱包状態(mm)	872 x 565 x 133
	重量(Kg)	8.3
	梱包時重量(Kg)	11.1
	VESA規格	200 X 200
	VESA Mount Screw,	M8(10~12mm)
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	24.5(U/D), 21.5(L/R)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
Key	FHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0, Cap touch	
内部CPU	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU	
Special H/W	温度センサー,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), IP5x Rating, Wi-Fi/BT	
内蔵記録メモリ	8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)	
IP等級(防塵防水等級)	IP5x	
安全規格	IEC 60950-1	
EMC	FCC Class B	
Environment	ENERGY STAR 8.0, Epeat	
付属	クイックセットアップガイド, 保証書, 電源コード, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)	

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。



