



項目		詳細
製品名		SH37C
サイズ		37インチ
種類		Stretch
解像度		1920x540 (16:4.5)
画素ピッチ(mm)		0.47(H) x 0.47(V)
有効表示領域(mm)		904.32 (H) x 254.34 (V)
輝度輝度(最大値)		700cd/m2 (最大値)
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178° (上下・左右)
表示色		8 bit
応答速度		8ms
OSバージョン		Tizen 7.0
パネル寿命		50,000時間
Haze値		0.28
内蔵Speaker		—
入力端子	DisplayPort	—
	HDMI入力	HDMI 1.4 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
出力端子	Lan In	RJ45 x 1
	DisplayPort	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	USB	—
WiFi / BT		内蔵/内蔵
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45 (共通)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	77
	標準消費電力(W)	46
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	923.3 X 277.6 X 44.8
	梱包状態(mm)	1112 x 363 x 122
	重量(Kg)	6.3
	梱包時重量(Kg)	8.4
	VESA規格	400 x 200 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(31~32mm×X (X : 金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参考し適切な長さをご購入ください。
	Protection Glass	—
使用環境条件	ベゼル幅	9.8 (上/下), 7.9 (右/左)
	動作周辺温度	0℃~ 40℃
Key	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
内部CPU		Slim & Light LFD with Built-in MagicInfo Player S10, SSSP 10.0, Wi-Fi/BT
Special H/W		CA53 1.3GHz Quad-Core
内蔵記録メモリ		温度センサー, Portrait Installation support, Clock Battery(168hrs Clock Keeping)
IP等級(防塵防水等級)		8 GB (3 GB available)
安全規格		該当無し
EMC		IEC 60950-1, 62368-1
Environment		FCC Class A
付属		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
		クイックセットアップガイド、電源コード、赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)、External remote control sensor(IR)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

