

項目		詳細
製品名		VH55R-R
種類		Video Wall
サイズ		55インチ
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.63mm(H) * 0.63mm(V)
有効表示領域(mm)		1209.6 * 680.4mm
輝度輝度(最大値)		700cd/m2
コントラスト比(標準値)		1100:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		IPS
パネル寿命		60,000時間
視野角		178°/178° (上下・左右)
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		—
使用時間		24時間/日、7日/週
Haze値		28%
内蔵Speaker		—
入力端子	DisplayPort	Display Port 1.2 (1)
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	Only F/W upgrade
	Audio	Stereo mini Jack
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DisplayPort	DP1.2(Loop-out)
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	USB	—
WiFi / BT		X/X
EXTERNAL CONTROL		RS232C (In/Out), RJ45 (In共通)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	270W
	標準消費電力(W)	153W
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	1211.0 x 681.7 x 69.9
	梱包状態(mm)	1414.0 x 844.0 x 257.0
	重量(Kg)	16.8
	梱包時重量(Kg)	25.1
	VESA規格	600 x 400
	VESA Mount Screw,	M8
	Protection Glass	—
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
Key		Razor Narrow Bezel
内部CPU		—
Special H/W		ACM Support(Advanced Color Management), Auto Source Switching & Recovery, Haze 28%, 温度センサー, RS232C/RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B), Video Wall(15x15(OSD)), Video Wall Daisy Chain(10x10), Pivot Display, Image Rotation, Button Lock, DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting UHD Resolution, HDCP support), Smart F/W update, Clock Battery(168hrs Clock Keeping)
内蔵記録メモリ		IP5X tested, EMC Class B
IP等級(防塵防水等級)		IP5X
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class B
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド, 保証書, DP cable, stereo to DB9 cable, 電源コード, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2), External IR

\*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

