



項目		詳細
製品名		VM46B-U
サイズ		46インチ
種類		Video Wall
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.53 x0.53
有効表示領域(mm)		1018.08(H) x 572.6(V)
輝度輝度(最大値)		500 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)		1,200:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		IPS
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
視野角		178°/178° (上下・左右)
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		—
パネル寿命		60,000時間
Haze値		25%
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	Display Port 1.2 (1)
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	Only F/W upgrade
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 In	RS232C (In) x 1
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DP出力	DP1.2(Loop-out)
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
	USB	—
WiFi / BT		X/X
EXTERNAL CONTROL		—
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	160
	標準消費電力(W)	128
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	1022 x 577 x 69.9
	梱包状態(mm)	1193 x 719 x 257
	重量(Kg)	15.7
	梱包時重量(Kg)	22.2
	VESA規格	600 x 400 mm
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8(8~15mm+X (X : 金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	—
	ベゼル幅	2.25mm(上/左), 1.25mm(右/下)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
Key		Ultra Narrow Bezel
内部CPU		—
Special H/W		温度センサー, RS232C/RJ45 MDC,Video Wall Daisy Chain(10x10)DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting UHD Resolution, HDCP support)Clock Battery(168hrs Clock Keeping)
内蔵記録メモリ		—
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド,電源コード,RS232C(IN) Gender (Stereo to DB-9)赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)DP cable

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

