

パネル

対角線サイズ	75
解像度	VA
解像度	3840x2160(16:9)
ピクセルピッチ(mm)	0.42975 x 0.42975
アクティブディスプレイ エリア(mm)	1650.24 (H) x 928.26 (V)
明るさ(タイプ)	500 nit
コントラスト比	4000:1
視野角(H / V)	N/A
応答時間(G-to-G)	N/A
色域	92% (DCI-P3, CIE 1976)
燃焼時間	24/7
ヘイズ	Non-Glare

音

スピーカーの種類	10W 2ch
----------	---------

接続

インプット	
Video	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)
HDCP	HDCP2.2
USB	USB 2.0 x 2
アウトプット	
Audio	Stereo mini Jack
外部コントロール	
RS232C(in/out), RJ45	
BT/WiFi	Yes

電源

電源	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
消費電力	
最大[W / h]	231
稼働[W / h]	161
スリープモード	less than 0.5W

機械仕様

寸法(ミリメートル)	
セット	1681.1 x 960.1 x 49.7
パッケージ	1871 x 1127 x 223
重量(キログラム)	
セット	38.3
パッケージ	49
VESA マウント (mm)	400x400
ベゼル幅(mm)	11.5mm(U/L/R), 12.5mm(B)

操作

動作温度	0 °C - 40 °C	湿度	10.0 % - 80.0 %
------	--------------	----	-----------------

特徴

主な機能		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
画面の向き		Landscape / Portrait
リモートコントロール		N/A
特別な機能		H/W: Symmetric Design (same with QxR) Center IR Temperature Sensor Auto Level Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT S/W : Workspace (Microsoft/365/VMWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode SmartView+(PC) [end of march-] Upgradable Web-Engine Tom Enterprise Platform Smart Calibration SmartView+(mobile) Video Conference Solution
内部プレイヤー	プロセッサー	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
	オンチップキャパシタ メモリ	N/A
	クロック速度	N/A
	メインメモリーインタ フェース	N/A
	グラフィックス	N/A
	ストレージ (FDM)	16 GB
	マルチメディア	N/A
	IO ポート	N/A
オペレーティング シス テム		Tizen 6.5

証明

安全	60950-1 / 62368-1
EMC	Class B
IPレーティング	IP5x
セキュリティ	802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP

アクセサリ

付属	Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord RS232C(IN) Gender Remote Controller & Batteries
オプション	
スタンド	No
マウント	WMN4277SF (Land Only)WMN6575SF
スペシャリティ	CML450T

メディアプレーヤー

メディアプレーヤー	N/A
-----------	-----