

パネル

対角線サイズ	50
解像度	VA
解像度	3840x2160(16:9)
ピクセルピッチ(mm)	0.285 x 0.285
アクティブディスプレイエリア(mm)	1095.84(H) x 616.41 (V)
明るさ(タイプ)	500 nit
コントラスト比	4000:1 (* IPS - 1200: 1)
視野角(H / V)	N/A
応答時間(G-to-G)	N/A
色域	92% (DCI-P3, CIE 1976)
稼働時間	24/7
ヘイズ	Non-Glare

音

スピーカーの種類	10W 2ch
----------	---------

接続

インプット	
Video	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)
HDCP	HDCP2.2
USB	USB 2.0 x 2
アウトプット	
Audio	Stereo mini Jack
外部コントロール	RS232C(in/out), RJ45
BT/WiFi	Yes

電源

電源	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
消費電力	
最大[W / h]	171
稼働[W / h]	91
スリープモード	less than 0.5W

機械仕様

寸法(ミリメートル)	
セット	1121.4 x 643.9 x 46.3
パッケージ	1269 x 784 x 152
重量(キログラム)	
セット	13.4
パッケージ	17.6
VESA マウント (mm)	200 X 200
ベゼル幅(mm)	9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B)

操作

動作温度	0 °C ~ 40 °C	湿度	10.0 % ~ 80.0 %
------	--------------	----	-----------------

特徴

主な機能		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
画面の向き		Landscape / Portrait
リモートコントロール		N/A
特別な機能		H/W: Symmetric Design (same with QxR) Center IR Temperature Sensor Auto Level Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT S/W : Workspace (Microsoft/365/MiWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode SmartView+(PC) [end of march~] Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform Smart Calibration SmartView+(mobile) Video Conference Solution
内部プレイヤー	プロセッサー	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
	オンチップキャパシタメモリ	N/A
	クロック速度	N/A
	メインメモリーインタフェース	N/A
	グラフィックス	N/A
	ストレージ (FDM)	16 GB
	マルチメディア	N/A
	IO ポート	N/A
オペレーティング システム		Tizen 6.5

証明

安全	60950-1 / 62368-1
EMC	Class B
IPレーティング	IP6x
セキュリティ	802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP

アクセサリ

付属	Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord RS232C(IN) Gender Remote Controller & Batteries
オプション	
スタンド	STN-L4355G
マウント	WMN4070SG (Land Only)/WMN750ME
スペシャリティ	CML400XR

メディアプレイヤー

メディアプレイヤー	N/A
-----------	-----