

パネル

対角線サイズ	37
種類	60Hz E-LED B/LU
解像度	1920*540
ピクセルピッチ(mm)	0.47(H) x 0.47(V)
アクティブディスプレイエリア(mm)	504.32 (H) x 254.34 (V)
明るさタイプ	700 nit
コントラスト比	4000:1
視野角(H / V)	178-178
応答時間(G-to-G)	6.5ms
表示色	8bit - 16.7M
色域	72%
駆動時間	24/7
へイズ	28%

ディスプレイ

H-スキャン周波数	33.6 ~ 36.6kHz
V-スキャン周波数	47 ~ 63Hz
最大ピクセル周波数	48MHz

接続

インプット	
RGB	Display Port 1.2
Video	HDMI 2.0 (2)
HDCP	HDCP 2.2
USB	USB 2.0 x 1
アウトプット	
RGB	HDMI 2.0 (1)
Audio	Stereo mini Jack
外音コントロール	RS232C(m/out), RJ45
外音センサー	IR

電源

種類	Internal
電源	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
消費電力	
最大(W / h)	70
標準(W / h)	52
BTU/h最大	239
スリープモード	less than 0.5W
オフモード	less than 0.5W

機械仕様

寸法(ミリメートル)	
セット	923.3 X 277.6 X 44.8
パッケージ	1112 X 363 X 122
重量(キログラム)	
セット	6.3kg
パッケージ	8.8kg
VESA マウント (mm)	400/200mm
ベゼル幅(mm)	7.9 (Side), 9.8 (Top/Bottom)

操作

動作温度	0 °C ~ 40 °C	湿度	10 % ~ 80 %
------	--------------	----	-------------

特徴

主な機能		Slim & Light LFD with Built-in MagicInfo Player S6, SSSP 6.0 WiFi Module Embedded
画面の向き		N/A
リモートコントロール		N/A
特長な機能		H/W:Temperature Sensor, Portrait Installation support, Clock Battery(168hrs Clock Keeping),Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2, 4EA,HDCP1.4,7EA), Shock and Vibration certified(IEC 61373), SW: Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting)
内部コンポーネント	プロセッサ	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
	オンチップメモリー(メモリ)	L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB
	クロック速度	1.7GHz
	メインメモリー(ランダムアクセス)	2.5GB 64-bit LPDDR4 (1.5GHz)
	グラフィックス	Graphic resolution : 1920x540 Output resolution : 1920x540 - Supports OpenGL ES
	ストレージ (FDM)	8GB (3.88GB Occupied by OS, 4.12GB Available)
	マルチメディア	Video Decoder : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.284/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, YPb, VP9 Audio Decoder : AAC (LD), MPEG
IO ポート		USB 2.0
オペレーティングシステム		Tizen 4.0 (VDLinux)

証明

安全	CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 CCC (China) : GB4943.1-2011 PSB (Singapore) : PSB/IEC60950-1 NOM (Mexico) : NOM-001-SCFI-1993 RAM (Argentina) : RAM-IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia) : SASO/IEC60950-1 BIS(India) : IEC60950-1 IS13252 NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998 KC(Korea) : K-60950-1 EAC(Russia) : EAC/IEC60950-1 INMETRO(Brazil) : INMETRO/IEC60950-1 BSM(Taiwan) : BSM/IEC60950-1 RCM(Australia) : IEC60950-1 AS/NZS 60950-1 UL(USA) : cUL60950-1 CSA (Canada) : cUL TUV (Germany) : CE NEMKO (Norway) : CE
EMC	FCC (USA) Part 15, Subpart B Class A CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 VCCI (Japan) : VCCI V-3 (2010.04 Class A KCC/IEK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20 Tunerless : KN22 / KN24 BSM (Taiwan) : CNS13438 (TTE EMI) Class A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR22:2008 CCC(China) : GB9294-2008 GB17625.1-2012 GOST(Russia/CIS) : GOST R 51317 Series, GOST 22505-97 EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

アクセサリ

付属	QSG, Warranty Card, Power Cord, Batteries, Remote Control, External remote control sensor(R)
オプション	
スタンド	N/A
マウント	N/A
スペシャリティ	N/A

メディアプレーヤー

メディアプレーヤー	N/A
-----------	-----