

パネル

対角線サイズ	55
種類	IPS
解像度	1920*1080 (Full HD)
ピクセルピッチ(mm)	0.63mm(H)*0.63mm(V)
アクティブディスプレイエリア(mm)	1209.6 * 680.4 mm
明るさ(タイプ)	Max 700 nit
コントラスト比	1200:1
視野角(H / V)	178/178
応答時間(G-to-G)	8ms
表示色	8 bit - 16.7M
色域	72%
寿命時間	24/7
ヘイズ	28%

ディスプレイ

ダイナミック C/R	500,000:1
H-スキャン周波数	65kHz ~ 70kHz
V-スキャン周波数	47Hz ~ 63Hz
最大ピクセル周波数	77MHz

接続

インプット	
RGB	DVI-D, Display Port 1.2
Video	HDMI 2.0 (2)
HDCP	HDCP 2.2
Audio	Stereo mini Jack
USB	Only F/W upgrade
アウトプット	
RGB	DP1.2(Loop-out)
Audio	Stereo mini Jack
外部コントロール	RS232C(in/out), RJ45
外部センサー	Detachable type(R)

電源

種類	Internal
電圧	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
消費電力	
最大[W / h]	250
観映[W / h]	116
BTU(最大)	921
スリープモード	less than 0.5W
オフモード	less than 0.5W

機械仕様

寸法(ミリメートル)	
セット	1211.5 x 682.3 x 70
パッケージ	1398 x 844 x 257
重量(キログラム)	
セット	19.4kg
パッケージ	27.6kg
VESA マウント (mm)	600 * 400 (mm)
ベゼル幅(mm)	0.9mm (Even)

操作

動作温度	0 °C ~ 40 °C	湿度	10 % ~ 80 %
------	--------------	----	-------------

特徴

主な特徴	Extreme Narrow Bezel
画面の向き	N/A
リモートコントロール	N/A
特別な機能	ACM Support(Advanced Color Management), Auto Source Switching & Recovery, Haze 28%, Temperature Sensor, RS232C/RJ45 MDC Plug and Play (DDC2B), Video Wall 15x15(OSD)), Video Wall Daisy Chain(10x10), Pivot Display, Image Rotation, Button Lock, DP 1.2 Digital Daisy Chain (Supporting UHD Resolution, HDCP support), Smart F/W update, Clock Battery(168hrs Clock Keeping) IPSX tested, EMC Class A

証明

安全	UL (USA) : UL 60950-1 CSA (Canada) : CSA C22.2 No. 60950-1 TUV (Germany) : EN60950-1 NEMKO (Norway) : EN60950-1 KC (Korea) : K60950-1 CCC (China) : GB4943.1-2011 PSB (Singapore) : IEC60950-1 GOST (Russia) : IEC60950-1, EN55022 SIQ (Slovenia) : IEC60950-1, EN55022 PCBC (Poland) : IEC60950-1, EN55022 NOM (Mexico) : NOM-019-SCFI-1993 IRAM (Argentina) : IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia) : IEC60950-1
EMC	FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class A CE (Europe) EN55022, EN55024 VCCI (Japan) VCCI CISPR32:2016 KCC (Korea) XN32, KN35 BSMI (Taiwan) : CNS13438 (CISPR22) C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR32:2015 CCC(China) :GB9254-2008, GB17625.1-2012
IPレート	IP5X

アクセサリ

付属	Quick Setup Guide, Warranty Card, DP cable, stereo to D99 cable, Power Cord, Remote Controller, Batteries, External IR
オプション	
スタンド	
マウント	WMN-55VD
スペシャリティ	N/A

メディアプレーヤー

メディアプレーヤー	Signage player box
-----------	--------------------